ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
Nr. 014CPR2015-01-29-001

1. Cod unic de identificare al produsului: Primus Adeziv Alb Piatra.

2. Utilizare(Utilizari) preconizata(preconizate):
Primus Adeziv Alb Piatra, poate fi utilizat pentru toate aplicatiile cu placi de piatra naturala la interior si exterior. Se recomanda pentru placarile soclurilor caselor sau a gardurilor, dar si pentru realizarea pardoselilor la interior sau exterior.
Primus Adeziv Alb Piatra este adaptat si pentru aplicarea in strat gros; astfel daca piatra se gaseste sub forma de placi cu grosimi neregulate, planeitatea se poate regla din grosimea patului de adeziv. Culoarea alba previne patarea placilor in timpul montajului.

3. Fabricant:
Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova,Tel.0244/516020,Fax.0244/516011,e-mail:office@patrumaini.ro. www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat:
Nu este cazul.
5. Sistemul(sistemele) de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei:
Sistemul 3 de certificare

6a. Standard armonizat: SR EN12004-1:2017
Organism(organisme)notificat(e):
ICECON S.A. Bucuresti, Sos. Pantelimon 266, sector 2, nr. notificare NB 1803, **în cadrul sistemului** 3 de atestare **a emis** raportul de incercari **RI- 18.03.074**

6b. Documentul de evaluare European: Nu este cazul.
Evaluare tehnica europeana: nu este cazul
Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.
Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

7. Performanta(performante) declarata(declarate)

Caracteristici esenţiale/Metoda de incercare	Performanţa	Specificaţiile tehnice armonizate
Aderenta initiala prin tractiune SR EN 12004-2:2017	≥ 0,5 N/mm^2	SR EN12004-1:2017
Aderenta prin tractiune, dupa imersare in apa SR EN 12004-2:2017	≥ 0,5 N/mm^2	
Aderenta prin tractiune, dupa imbatranire sub actiunea caldurii SR EN 12004-2:2017	≥ 0,5 N/mm^2	
Aderenta prin tractiune, dupa cicluri de inghet dezghet SR EN 12004-2:2017	≥ 0,5 N/mm^2	
Timpul deschis (maxim30minute) SR EN 12004-2:2017	≥ 0,5 N/mm^2	
Alunecare pe verticala SR EN 12004-2:2017	< 5mm	

8. Documentatia tehnica adecvata si /sau documentatia tehnica specifica: nu este cazul.

Performanţa produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performanta declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Nota: ultima varianta a declaratiei de performanta se regaseste pe situl www.patrumaini.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Georgescu Silvia
Sef Laborator
26.04.2018
Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiesti

SOCIETATEA COMERCIALA 3 PATRU MAINI CARPATIA S.R.L. PLOIESTI

CE

1803
SC PATRU MÂINI CARPATIA SRL
Str. Conului nr 8, 100213, Ploiesti, jud. Prahova
15
014CPR2015-01-29
SR EN 12004-1:2017

Adeziv alb pentru piatră naturală
clasa C1TE

- Reactie la foc (≤ 1% subst organice)	Clasa $A1/A1_B$
- Aderentă initială prin tractiune	≥ 0,5 N/mm²
- Aderentă prin tractiune dupa imersie in apă	≥ 0,5 N/mm²
- Aderentă prin tractiune după actiunea căldurii	≥ 0,5 N/mm²
- Aderentă prin tractiune după cicluri de inghet – dezghet	≥ 0,5 N/mm²
- Timp deschis	E ≥ 0,5 N/mm²
- Alunecare pe verticală	≤ 0,5 mm