



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. Declaratie de Conformitate: 2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Primus Chit Rosturi Piatra CHR20- 0372015-12-05

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții

A se vedea ambalajul.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Primus Chit Rosturi Piatra CHR20 se utilizeaza la cladiri civile si industriale, pentru inchiderea rosturilor placajelor interioare si exterioare realizate cu placi ceramice sau din piatra naturala, zidariilor aparente din clinker si din caramida de sticla. Se utilizeaza la pereti si pardoseli, pentru rosturi cu dechideri de pana la 20mm.

4. Numele și adresa de contact a fabricantului:

S.C. PATRU MAINI CARPATIA S.R.L.
Str. Conului nr. 8, Ploiesti, jud. Prahova
Tel. 0244/516020; Fax:0244/516011

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul.

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR AT 016-04/1876-2018

PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

7. Performanta produselor:

Caracteristici	Metoda de incercare	Specificatia tehnica de referinta	Performante declarate
Rezistenta la intindere prin incovoiere, in stare uscata	SR EN 12808-3:2009	$\geq 2.5\text{N/mm}^2$	5.9
Rezistenta la intindere prin incovoiere dupa cicluri de inghet-dezghet		$\geq 2.5\text{N/mm}^2$	3.7
Rezistenta la compresiune in stare uscata		$\geq 15\text{N/mm}^2$	21.8
Rezistenta la compresiune dupa cicluri inghet-dezghet		$\geq 15\text{N/mm}^2$	18.12
Contractie	SR EN 12808-4:2009	$\leq 3\text{N mm/m}$	0.11
Absorbtia de apa dupa a) 30 minute b) 240 minute	SR EN 12808-5:2009	Pentru caracteristici suplimentare clasa W-absorbtie de apa redusa : $a \leq 2\text{ g}$; $b \leq 5\text{ g}$	a) 1.1 b) 2.35

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

- ICECON S.S. Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii-Bucuresti
- Sos. Panteliomn 266, sector 2, Cod Postal 021652, Tel:20205500, Fax:2551420

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Alexandra Ionita/Asistent Tehnic

Ploiesti/20.04.2020

PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești