



PATRU MĂINI[™]

Ajută ca să te bucuri de ajutor

ANEXA "ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 042CPR2015-04-08-002

1. Cod unic de identificare al produsului: Primus Tencuiala Bob De Orez

2. Utilizare(Utilizari) preconizata(preconizate):

Primus Tencuiala Bob De Orez cu granulație de până la 2 mm este recomandată pentru finisarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din beton, tencuieli minerale pe bază de ciment, de ciment-var, a suprafețelor de gips-carton, a hidroizolațiilor de tip mineral.

3. Fabricant:

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel. 0244/516020, Fax.0244/516011, e-mail: office@patrumaini.ro, www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat:

Nu e cazul.

5. Sistemul(sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul de atestare 4

6a. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016

Organism(organisme)notificat(e):

ICECON S.A. Bucuresti, Sos. Pantelimon 266, sector 2, nr. notificare NB 1803, in cadrul sistemului 4 a emis raport incercare RI- 18.04.087.

6b. Documentul de evaluare European: Nu este relevant.

Evaluare tehnica europeana: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.

Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

7. Performanța(performante) declarată(declarate)

Caracteristici esențiale/Metoda de încercare	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Absorbția de apă prin capilaritate SR EN 1015-18:2003	W_{c1} $C \leq 0,4 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	SR EN 998-1:2016
Rezistența la compresiune SR EN 1015-11/A1:2007	minim 1,5, maxim 5 N/mm CSII	
Aderența la suport SR EN 1015-12:2016	$\geq 0,88 \text{ N/mm}^2$	
Aderența la suport(după 25 cicluri îngheț-dezghet) SR EN 1015-12:2016	$\geq 0,80 \text{ N/mm}^2$	

8. Documentația tehnică adecvată și /sau documentația tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Nota: ultima variantă a declarației de performanță se regăsește pe site-ul www.patrumaini.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Alexandra Ionita/Asistent Tehnic

Ploiești/20.07.2020

PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești