



PATRU MĂINI™
Ajută ca să te bucuri de ajutor

(ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 021CPR2015-05-25-002

1. Cod unic de identificare al produsului: Primus Glet de Finisaj GLF48

2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

Primus Glet de Finisaj GLF48, este un mortar de uz general (GP), recomandat pentru utilizari in spatii interioare la gletuirea foarte fina (pana la 1mm pe strat) a suprafetelor din gleturi pe baza de ciment, dar si pe suprafetele din gleturi de ipsos sau tinci, in vederea obtinerii de suprafete netede, ca ultim strat de finisare inaintea aplicarii vopselurilor diluabile cu apa.

3. Fabricant:

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel. 0244/516020, Fax. 0244/516011, e-mail: office@patrumaini.ro, www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat:

Nu este relevant pentru sistemul 4.

5. Sistemul(sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul 4.

6a. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016

Organism (organisme) notificat(e): Nu este relevant pentru sistemul 4.

6b. Documentul de evaluare European: Nu este relevant.

Evaluare tehnica europeana: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.

Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești

**PATRU MĂINI™**

Ajută ca să te bucuri de ajutor

7. Performanța(performante) declarată(declarate)

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa A1	SR EN 998-1:2016
Absorbția de apă prin capilaritate	nespecificat	
Coeficientul de permeabilitate la vaporii de apă (μ)	5/20	
Aderența și mod de rupere	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	
Conductivitatea termică	<0.45 (valoare medie tabelată; P=50%)	
Durabilitate (rezistența la îngheț-dezghet)	NPD	
Emisia de substanțe periculoase	Vezi FDS	

Caracteristici suplimentare	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la compresiune	CS II	SR EN 998-1:2016

8. Documentația tehnică adecvată și /sau documentația tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Nota: prezenta declarație de performanță anulează variantele anterioare ale acesteia și este disponibilă pe site-ul www.patrumaini.ro

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:
Alexandra Ionita/Asistent Tehnic

Ploiești/20.11.2020
(locul/data emiterii declarației)

**PRIMUS®**

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești