



PATRU MĂINI™
Ajută ca să te bucuri de ajutor

(ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr.049-2015-03-18-002

1. Cod unic de identificare al produsului: Primus Mortar Tinci Alb.

2. Utilizare(Utilizari) preconizata(preconizate):

Primus Mortar Tinci Alb, este un mortar, pe baza de ciment alb, de uz general pentru tencuire/gletuire (GP) si este utilizat la repararea si finisarea tencuielilor traditionale sau a betoanelor, la interiorul sau exteriorul cladirilor.

3. Fabricant:

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel. 0244/516020, Fax.0244/516011, e-mail: office@patrumaini.ro, www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat:

Nu este relevant pentru sistemul 4

5. Sistemul(sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul de atestare 4.

6. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016

Organism(organisme)notificat(e): nu este relevant pentru sistemul 4.

6b. Documentul de evaluare European: Nu este relevant.

Evaluare tehnica europeana: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.

Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

7. Performanța (performante) declarată (declarate)

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa A1 (declarația producătorului $\leq 1\%$ material organic)	SR EN 998-1:2016
Absorbție de apă prin capilaritate	Wc2 ($C \leq 0,2 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$)	
Coeficientul de permeabilitate la vaporii de apă (μ)	5/20	
Aderența și mod de rupere	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	
Conductivitatea termică	0.33 (valoare medie tabelată; P=50%)	
Durabilitate (rezistența la îngheț-dezghet)	NPD	
Emisia de substanțe periculoase	Vezi FDS	

Caracteristici suplimentare	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la compresiune	CS IV ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$)	SR EN 998-1:2016

8. Documentația tehnică adecvată și /sau documentația tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Nota: prezenta declarație de performanță anulează variantele anterioare ale acesteia și este disponibilă pe site-ul www.patrumaini.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Alexandra Ionita/Asistent Tehnic

Ploiești/20.11.2020

(locul/data emiterii declarației)

PRIMUS



Societatea Patru Măini Carpatia S.R.L.

Ploiești, str. Conului, nr. 8,

jud. Prahova, Cod poștal 100213

T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011

E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568

Nr. Reg. Com.: J29/623/2013

Capital social: 2.099.800 lei

Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000

Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești