



PATRU MĂINI™
Ajută ca să te bucuri de ajutor

(ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 020CPR2015-01-29-002

1. Cod unic de identificare al produsului: Primus Glet Exterior

2. Utilizare (Utilizari) preconizata (preconizate):

Primus Glet Exterior, este utilizat pentru finisarea la interior si exterior a betonului, tencuielii si a placilor prefabricate de constructii in scopul obtinerii de suprafete netede ale peretilor si plafoanelor, care ulterior pot fi vopsite sau tapetate.

3. Fabricant:

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel. 0244/516020, Fax.0244/516011, e-mail: office@patrumaini.ro, www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat:

Nu este cazul.

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul de atestare 4

6a. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016

Organism(organisme)notificat(e):

ICECON S.A. Bucuresti, Sos. Pantelimon 266, sector 2, nr. notificare NB 1803, in cadrul sistemului 4 a emis RI-18.04.088

6b. Documentul de evaluare European: nu este relevant.

Evaluare tehnica europeana: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.

Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



7. Performanta (performante) declarata (declarate)

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reactie la foc	Clasa A1 (declaratia producatorului $\leq 1\%$ material organic)	SR EN 998-1:2016
Absorbție de apa prin capilaritate	Wc2 ($C \leq 0,2 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$)	
Coeficient de permeabilitate la vapori de apa (μ)	≤ 30	
Aderenta si mod de rupere	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ -FP-B	
Conductivitate termica	0,25 W/m.K (valoare medie tabelata; P=50%)	
Durabilitate (rezistenta la inghet-dezghet)	NPD	
Emisia de substante periculoase	Vezi FDS	

Caracteristici suplimentare	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistenta la compresiune	CS III ($3.5-7.5 \text{ N/mm}^2$)	SR EN 998-1:2016

8. Documentatia tehnica adecvata si /sau documentatia tehnica specifica: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performanta declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Nota: prezenta declaratiei de performanta anuleaza variantele anterioare ale acestuia si este disponibila pe site-ul www.patrumaini.ro

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Alexandra Ionita/Asistent Tehnic

Ploiesti/11.01.2020

(locul/data emiterii declaratiei)

PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești