



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE (pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. Declaratie de Conformitate: 0372015-12-05-003

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Primus Chit Rosturi Piatra CHR20

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții

A se vedea ambalajul.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Primus Chit Rosturi Piatra CHR20 se utilizeaza la cladiri civile si industriale, pentru inchiderea rosturilor placajelor interioare si exterioare realizate cu placi ceramice sau din piatra naturala, zidariilor aparente din clinker si din caramida de sticla. Se utilizeaza la pereti si pardoseli, pentru rosturi cu dechideri de pana la 20mm.

Produsul se aplica numai ca urmare a instructiunilor producatorului si a reglementarilor tehnice in vigoare.

4. Numele și adresa de contact a fabricantului:

SOCIETATEA PATRU MAINI CARPATIA S.R.L.

Str. Conului nr. 8, Ploiesti, jud. Prahova

Tel. 0244/516020; Fax:0244/516011

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul.

6.Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR AT 016-04/2181-2021

PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.

Ploiești, str. Conului, nr. 8,

jud. Prahova, Cod poștal 100213

T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011

E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568

Nr. Reg. Com.: J29/623/2013

Capital social: 2.099.800 lei

Cont bancar: RO06 BRDE 300S V169 5339 3000

Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

7. Performanta produselor:

Caracteristici	Metoda de incercare	Specificatia tehnica de referinta	Performante declarate
Rezistenta la abraziune (mm ³)	SR EN 12808-2:2009	Pentru caracteristici suplimentare clasa A-rezistenta mare la abraziune ≤1000	458 (Clasa A)
Rezistenta la intindere prin incovoiere, in stare uscata (N/mm ²)	SR EN 12808-3:2009	≥ 2.5	3.68
Rezistenta la intindere prin incovoiere dupa cicluri de inghet-dezghet (N/mm ²)		≥ 2.5	3.7
Rezistenta la compresiune in stare uscata (N/mm ²)		≥ 15	21.35
Rezistenta la compresiune dupa cicluri inghet-dezghet (N/mm ²)		≥ 15	17.32
Contractie (mm/m)	SR EN 12808-4:2009	≤ 3	0.15
Absorbtia de apa (g) a) dupa 30 minute b) dupa 240 minute	SR EN 12808-5:2009	Pentru caracteristici suplimentare clasa W-absorbtie de apa redusa : a) ≤ 2 b) ≤ 5	a) 1.23 b) 2.47 (clasa W)
Clasa de reactie la foc	SR EN 13501-1+A1:2010	clasa	Fara incercare

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

- ICECON S.A. Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii-Bucuresti

- Sos. Panteliomn 266, sector 2, Cod Postal 021652, [Tel:2025510](tel:2025510), Fax:2551420

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Alexandra Ionita/Asistent Tehnic

Ploiesti/16.04.2021

(locul si data emiterii)

PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.

Ploiești, str. Conului, nr. 8,

jud. Prahova, Cod poștal 100213

T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011

E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568

Nr. Reg. Com.: J29/623/2013

Capital social: 2.099.800 lei

Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000

Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești