



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 036CPR2015-02-02-005

1. Cod unic de identificare al produsului: Primus Mortar Adeziv BCA

2. Utilizare(Utilizari) preconizata(preconizate):

Primus Mortar Adeziv BCA este un mortar performant industrial uscat, pentru aplicarea in strat subtire (T), clasa M5, pentru zidarii structurale si nestructurale din BCA.

3. Fabricant:

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel.0244/516020, Fax.0244/516011, e-mail: office@patrumaini.ro, www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat:

Nu este cazul

5. Sistemul(sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul de atestare 2+.

6. Standard armonizat: SR EN 998-2:2016

Organism (organisme) notificat (e):

S.C. ICECON CERT S.R.L. Bucuresti, Sos.Pantelimon 266, sector 2, nr. notificare 2204.

6b. Documentul de evaluare European: Nu este cazul.

Evaluare tehnica europeana: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.

Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8, Parter, Biroul nr. 1,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești

**PATRU MĂINI™**

Ajută ca să te bucuri de ajutor

7. Performanța (performante) declarată(declarate)

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la compresiune	Min. 5 N/mm ² Clasa M5	SR EN 998-2:2016
Aderența la suport prin rezistența la forfecare	Min 0,3 N/mm ²	
Continut de saruri (cloruri) masic	Max. 0.1%Cl (masic)	
Coeficient de absorbție a apei prin capilaritate la 90min, W _c	Max.0,9 kg/m ² min ^{0.5}	
Coeficient de permeabilitate la vapori de apă, μ	≤15/35	
Conductivitate termică (λ ₁₀ , uscat)	0,53-0,61 W/m.K (valoare tabelată pt. P=50%) 0.58-0,66 W/m.K (valoare tabelată pt. P=90%)	
Reacție la foc	Clasa A1 (declarația producător-materiale organice repartizate în mod omogen ≤ 1,0%)	
Durabilitatea (rezistența la îngheț-dezghet)	Corespunde (SR EN 998-2, Anexa B)	

8. Documentația tehnică adecvată și /sau documentația tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus în baza Certificatului de Conformitate nr. 2204-CPR-0764.

Nota: prezenta declarației de performanță anulează variantele anterioare ale acesteia și este disponibilă pe site-ul www.patrumaini.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Alexandra Ionita/Asistent Tehnic

Ploiești/20.05.2022

(locul și data emiterii declarației)

PRIMUS

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8, Parter, Biroul nr. 1,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești