



(ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 043CPR2015-04-08-003

1. Cod unic de identificare al produsului: Primus Tencuiala Scoarta de Copac

2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

Primus Tencuiala Scoarta de Copac cu granulație de până la 2 mm este recomandată pentru finisarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din beton, tencuieli minerale pe bază de ciment, de ciment-var, a suprafețelor de gips-carton, a gleturilor, a sistemelor termoizolante etc.

3. Fabricant:

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel. 0244/516020, Fax.0244/516011, e-mail: office@patrumaini.ro, www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat:

Nu este cazul.

5. Sistemul(sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul de atestare 4

6a. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016

Organism(organisme)notificat(e):

ICECON S.A. Bucuresti, Sos. Pantelimon 266, sector 2, nr. notificare NB 1803.

6b. Documentul de evaluare European: Nu este relevant.

Evaluare tehnica europeana: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.

Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 300S V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



7. Performanța (performante) declarată (declarate)

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa A1 (declarația producătorului $\leq 1\%$ material organic)	SR EN 998-1:2016
Absorbția de apă prin capilaritate	Wc1 $C \leq 0,4 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	
Permeabilitate la vaporii de apă (μ)	0.55	
Aderența la suport la 28 zile și mod de rupere	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ -FP-B	
Conductivitatea termică	$\leq 0.45 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ (P=50%)	
Durabilitate (rezistența la îngheț-dezghet)	NDP	
Emisia de substanțe periculoase	Vezi FDS	

Caracteristici suplimentare	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la compresiune	CS II	SR EN 998-1:2016

8. Documentația tehnică adecvată și /sau documentația tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus, în baza raportului de încercare 18.04.087.

Nota: prezenta declarație de performanță anulează variantele anterioare ale acesteia și este disponibilă pe site-ul www.patrumaini.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Georgian Seban/Sef Laborator Calitate

Ploiești/14.11.2022

(locul/data emiterii declarației)



PRIMUS



Societatea Patru Măini Carpatia S.R.L.

Ploiești, str. Conului, nr. 8,

jud. Prahova, Cod poștal 100213

T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011

E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568

Nr. Reg. Com.: J29/623/2013

Capital social: 2.099.800 lei

Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000

Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești