



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

(ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 025CPR2015-02-04

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Primus Macro Adeziv Alb Interior Exterior.

2. Utilizare(Utilizari) preconizata(preconizate):

Adeziv alb pentru placi ceramice pentru interior si exterior, clasa C1T.

3. Fabricant:

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel. 0244/516020, Fax.0244/516011, e-mail: office@patrumaini.ro, www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat:

Nu este cazul.

5. Sistemul(sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul de atestare 3

6a. Standard armonizat: SR EN 12004+A1:2012

Organism (organisme) notificat(e):

S.C. ICECON S.A. Bucuresti, Sos. Pantelimon 266, sector 2, nr. notificare NB 1803, în cadrul sistemului 3 de atestare a emis raportul de incercari **RIR-22.10.04**

6b. Documentul de evaluare European: Nu este cazul.

Evaluare tehnica europeana: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.

Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

7. Performanta(performante) declarata(declarate)

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc ($\leq 1\%$ subst. organice)	A1	SR EN 12004+A1:2012
Aderența inițială prin tracțiune	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune, după imersare în apă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune, după îmbătrânire sub acțiunea caldurii	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilitate la cicluri de îngheț-dezghet (aderența prin tracțiune, după cicluri de îngheț-dezghet)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Emisie de substanțe periculoase	A se vedea FDS	

Caracteristici suplimentare	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Timpu deschis (open-time)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 12004+A1:2012
Alunecare pe verticală	$\leq 0,5 \text{ mm}$	

8. Documentația tehnică adecvată și /sau documentația tehnică specifică: nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Nota: prezenta declarației de performanță anulează variantele anterioare ale acesteia și este disponibilă pe site-ul www.patrumaini.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Georgian Serban/Sef Laborator Calitate
Ploiești/06.03.2023
(locul/data emiterii declarației)

PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești