



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

(ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 019CPR2015-02-04

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Primus Extraflex Adeziv Exterior

2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

Adeziv flexibil pentru placari exterioare, clasa C2TES1.

3. Fabricant:

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel. 0244/516020, Fax.0244/516011, e-mail: office@patrumaini.ro, www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat:

Nu este cazul.

5. Sistemul(sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul de atestare 3

6a. Standard armonizat: SR EN 12004+A1:2012

Organism(organisme) notificat(e):

S.C. ICECON S.A. Bucuresti, Sos. Pantelimon 266, sector 2, nr. notificare NB 1803, in cadrul sistemului 3 de atestare a emis raportul de incercari **RIR-22.10.04**

6b. Documentul de evaluare European: Nu este cazul.

Evaluare tehnica europeana: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.

Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

PRIMUS®

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești





PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

7. Performanta(performante) declarata(declarate)

| Caracteristici esențiale | Performanța | Specificațiile tehnice armonizate |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Reacție la foc | Clasa E | SR EN 12004+A1:2012 |
| Aderenta initiala prin tractiune | $\geq 1\text{N/mm}^2$ | |
| Aderenta prin tractiune, dupa imersare in apa | $\geq 1\text{N/mm}^2$ | |
| Aderenta prin tractiune, dupa imbatranire sub actiunea caldurii | $\geq 1\text{N/mm}^2$ | |
| Durabilitate la cicluri de inghet-dezghet (aderenta prin tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet) | $\geq 1\text{N/mm}^2$ | |
| Emisie de substante periculoase | A se vedea FDS | |

| Caracteristici suplimentare | Performanța | Specificațiile tehnice armonizate |
|---|--|-----------------------------------|
| Deformare transversala | $\geq 2,5\text{mm}$ si $< 5\text{ mm}$ | SR EN 12004+A1:2012 |
| Timpul deschis (open-time, dupa minim 30min.) | $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ | |
| Alunecare pe verticala | $\leq 0,5\text{ mm}$ | |

8. Documentatia tehnica adecvata si /sau documentatia tehnica specifica: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Nota: prezenta declaratiei de performanta anuleaza variantele anterioare ale acestuia si este disponibila pe site-ul www.patrumaini.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Serban Georgian/Sef Laborator Calitate
Ploiesti/06.03.2023
locul/data emiterii declaratiei)

PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești