



# PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

(ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr.049CPR2015-03-18

1. **Cod unic de identificare al produsului:** Primus Mortar Tinci Alb.
2. **Utilizare(Utilizari) preconizata(preconizate):**  
Mortar de uz general pentru tencuire/gletuire, utilizare exterioara, clasa GP, CS III, Wc2.
3. **Fabricant:**  
Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel. 0244/516020, Fax.0244/516011, e-mail: [office@patrumaini.ro](mailto:office@patrumaini.ro), [www.patrumaini.ro](http://www.patrumaini.ro)
4. **Reprezentant autorizat:**  
Nu este relevant pentru sistemul 4
5. **Sistemul(sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:**  
Sistemul de atestare 4.
6. **Standard armonizat: SR EN 998-1:2016**  
**Organism(organisme)notificat(e):** nu este relevant pentru sistemul 4.
- 6b. **Documentul de evaluare European:** Nu este relevant.  
Evaluare tehnica europeana: nu este cazul  
Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.  
Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

## PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.  
Ploiești, str. Conului, nr. 8,  
jud. Prahova, Cod poștal 100213  
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011  
E: [office@patrumaini.ro](mailto:office@patrumaini.ro) | W: [www.patrumaini.ro](http://www.patrumaini.ro)

CIF: RO31544568  
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013  
Capital social: 2.099.800 lei  
Cont bancar: RO06 BRDE 300S V169 5339 3000  
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



# PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

## 7. Performanța (performante) declarată (declarate)

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa A1 (≤ 1% material organic)	SR EN 998-1:2016
Absorbție de apă prin capilaritate	0,05 Kg/m <sup>2</sup> · min <sup>0,5</sup> Wc2	
Coeficient de permeabilitate la vapori	0,52	
Aderența la suport	2,4 N/mm <sup>2</sup> - FP:B	
Conductivitatea termică	<0.33 (valoare medie tabelată; P=50%)	
Durabilitate (rezistența la îngheț-dezghet)	NPD	
Emisia de substanțe periculoase	Vezi FDS	

Caracteristici suplimentare	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la compresiune	6,3 N/mm <sup>2</sup> - CSIII	SR EN 998-1:2016

8. Documentația tehnică adecvată și /sau documentația tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Nota: prezenta declarație de performanță anulează variantele anterioare ale acestora și este disponibilă pe site-ul [www.patrumaini.ro](http://www.patrumaini.ro)

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Georgian Serban/ Sef Laborator Calitate

Ploiești/06.03.2023

(locul/data emiterii declarației)

## PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.  
Ploiești, str. Conului, nr. 8,  
jud. Prahova, Cod poștal 100213  
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011  
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568  
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013  
Capital social: 2.099.800 lei  
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000  
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești