



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

(ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 051VCPR2016-03-02

1. Cod unic de identificare al produsului- tip: Primus Adeziv Alb Exterior.

2. Utilizare(Utilizari) preconizata(preconizate):

Adeziv alb flexibil pentru placari ceramice si naturale interioare si exterioare, clasa C2TES1.

3. Fabricant:

Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel. 0244/516020, Fax.0244/516011, e-mail: office@patrumaini.ro, www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul.

5. Sistemul(sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul de atestare 3

6a. Standard armonizat: SR EN 12004+A1:2012

Organism(Organisme)notificat(e)

S.C. ICECON S.A. Bucuresti, Sos. Pantelimon 266, sector 2, nr. notificare NB 1803, în cadrul sistemului 3 de atestare a emis raportul de incercari RI- 16.04.345

6b. Documentul de evaluare European: Nu este cazul.

Evaluare tehnica europeana: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.

Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

7. Performanța(performante) declarată(declarate)

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa E (declarația producătorului- conținut organic <20%)	SR EN 12004+A1:2012
Aderența inițială prin tracțiune	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune, după imersare în apă	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Aderența prin tracțiune, după îmbătrânire sub acțiunea caldurii	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Deformare transversală	$\geq 2,5\text{mm}$ și $< 5\text{ mm}$	
Aderența prin tracțiune, după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Emisie de substanțe periculoase	A se vedea FDS	

Caracteristici suplimentare	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Timpu deschis (open-time, după minim 30min.)	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	SR EN 12004+A1:2012
Alunecare pe verticală	$\leq 0,5\text{ mm}$	

8. Documentația tehnică adecvată și /sau documentația tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Nota: prezenta declarație de performanță anulează variantele anterioare ale acesteia și este disponibilă pe site-ul www.patrumaini.ro

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Titei Ana-Maria/ Sef Laborator

Ploiesti/27.02.2024

(locul/data emiterii declarației)

PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.

Ploiești, str. Conului, nr. 8,

jud. Prahova, Cod poștal 100213

T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011

E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568

Nr. Reg. Com.: J29/623/2013

Capital social: 2.099.800 lei

Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000

Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești