



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)
Nr. Declarație de Conformitate: 35-2023

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: PRIMUS ADETERM EXTRA Adeziv Polistiren și Vata

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții

A se vedea ambalajul.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Produsul se utilizează în clădiri civile și industriale, ca adeziv pentru lipirea plăcilor din polistiren expandat/extrudat sau vată minerală pe suporturi minerale, la fațadele clădirilor.

Produsul este utilizat și ca masă de șpaclu (grund) pentru netezirea acestor plăci (cu înglobare de plasă de fibre din sticlă, în cazul realizării termoizolării prin exterior a fațadelor clădirilor).

4. Numele și adresa de contact a fabricantului:

PATRU MAINI CARPATIA S.R.L.

Str. Conului nr. 8, loc. Ploiești, jud. Prahova

Tel. 0244/516020; Fax:0244/516011

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul.

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 016-04/2450-2023.

PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.

Ploiești, str. Conului, nr. 8,

jud. Prahova, Cod poștal 100213

T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011

E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568

Nr. Reg. Com.: J29/623/2013

Capital social: 2.099.800 lei

Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000

Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

7. Performanta produselor:

Caracteristici:	Standardul de incercari	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Aderența adezivului la suport din beton (28 zile) (N/mm ²)	SR EN 1015-12 :2016	min. 0,5	0,83 (rupere 100% in produs)
Aderența masei de șpaclu (grund) la polistiren EPS 80 (28 zile) (N/mm ²)	SR EN 13494 :2020	min. 0,08	0,09 (rupere 100% polistiren)
Aderența masei de șpaclu (grund) la polistiren extrudat XPS (28 zile) (N/mm ²)	SR EN 13494 :2020	min. 0,08	0,13 (rupere adeziva intre polistiren si mortar)
Aderența masei de șpaclu (grund) la vată minerală TR 7,5 (28zile)	SR EN 13494 :2020	min. 0,006	0,0079 (rupere 100% in vata minerala)

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

- ICECON S.A. Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii-Bucuresti, Sos. Panteliomn 266, sector 2, Cod Postal 021652,
[Tel:0212025500](tel:0212025500), Fax:0212551420

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Alexandra Radulescu/Asistent Tehnic

Ploiesti/27.02.2025

(locul si data emiterii)

PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.

Ploiești, str. Conului, nr. 8,

jud. Prahova, Cod poștal 100213

T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011

E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568

Nr. Reg. Com.: J29/623/2013

Capital social: 2.099.800 lei

Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000

Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești