



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

(ANEXA III la Regulamentul Delegat(UE) nr. 574/2014)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 36CPR2024

1. Cod unic de identificare al produsului: Primus Glet Exterior

2. Utilizare (Utilizari) preconizata (preconizate):

Mortar industrial de uz general (GP) pentru tencuire exterioară, la pereți, plafoane și stâlpi exteriori.

3. Fabricant:

Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L., Str. Conului nr. 8, Cod postal 100213, Ploiesti, jud. Prahova, Tel. 0244/516020, Fax.0244/516011, e-mail: office@patrumaini.ro, www.patrumaini.ro

4. Reprezentant autorizat:

Nu este cazul.

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul de atestare 4

6a. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016

Organism(organisme)notificat(e): nu este relevant pentru sistemul 4.

6b. Documentul de evaluare European: nu este relevant.

Evaluare tehnica europeana: nu este cazul

Organismul de evaluare tehnica: nu este cazul.

Organism(organisme) notificat(e): nu este cazul

PRIMUS®



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

7. Performanta (performante) declarata (declarate)

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reactie la foc	Clasa A1 (CWT)	SR EN 998-1:2016
Absorbția apei	Clasa Wc0-nespecificat	
Permeabilitate la vapori de apă (μ)	≤ 19	
Aderența și mod de rupere	≥ 1 N/mm ² (FP-B)	
Conductivitate termică	0.45-0.61 W/m*K (valoare tabelară pentru P=50%)	
Durabilitate (rezistența la îngheț-dezghet)	Pentru tencuieli în condiții normale de mediu, conform SR EN 998-1:2016, Cap.5.3.2.2	
Emisia de substanțe periculoase	Vezi FDS	

Caracteristici suplimentare	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența la compresiune	$3.5 \leq R_c \leq 7.5$ N/mm ² (clasa CIII)	SR EN 998-1:2016

8. Documentația tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specifică: nu este cazul. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Nota: prezenta declarație de performanță anulează variantele anterioare ale acesteia și este disponibilă pe site-ul www.patrumaini.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Bolcan Cristian/Sef dep. Tehnic-Calitate

Ploiești/ 05.02.2024

(locul/data emiterii declarației)

PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.
Ploiești, str. Conului, nr. 8,
jud. Prahova, Cod poștal 100213
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013
Capital social: 2.099.800 lei
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești